

Descripción técnica

Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD
Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa)
Anclajes para amure a mampostería.

Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa)
Con refuerzos internos. Doble contacto.
Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.
Visor con vidrio laminado 3+3 (consulte otros vidrios)
Contravidrios de chapa
Bisagra munición de tres discos de 130 mm. Cantidad 4.

Cerradura

Marca JAQUE. Modelo PUSH con pomo de acceso exterior en hoja primaria.
Fallebas en hoja secundaria

Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras
(consulte otros acabados)

Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Vidrios DVH
- Pestillos eléctrico
- Cerradura antipánico Modelo TOUCH
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero
- Zócalos de acero inoxidable


desde
1983
Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A®** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento

Antipánico850A®

Puerta de Emergencia Metálica

Modelo 1/2 Vidrio - Hoja Doble



Av. de Tomaso N° 501 - 6620 - Chivilcoy (BA)
Te. 02346-43592
Whatsapp 2346-317040
info@metalurgicaantonio.com
metalurgicaantonio.com

METALÚRGICA
ANTONIO
1983