

Puerta Metálica de seguridad

Modelo 1/2 Vidrio - Hoja simple

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Visor Paño Fijo con contravidrios de Chapa Vidrio laminado 3+3 (Consultar por otros tipos de Vidrios)

Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

### Cerradura


De seguridad doble paleta. Marca Kallay Modelo 4003

### Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero
- Zócalos de acero inoxidable



Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

desde  
**1983**  
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A®  
son de construcción estándar y ESPECIALES  
Desarrollamos según su requerimiento