



Ancho Exterior Máximo 2200 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construidas en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Bisagra munición de tres discos de 110 mm por hoja. Cantidad 4.

Pasadores embutidos en hoja secundaria

### Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay  
Modelo 4003 - Pasadores internos en hoja secundaria

### Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido

- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignífugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Gotero
- Zócalos de acero inoxidable

desde  
**1983**  
Fabricamos Soluciones

somos FABRICANTES. Los productos 850A®  
son de construcción estándar y ESPECIALES  
Desarrollamos según su requerimiento