

Puerta Metálica de seguridad  
Modelo Visor 40x40 cms - Hoja simple

## Descripción técnica

### Marco

Construido en chapa BWG N° 18 DD .Ancho de Muro 10 cm. (consulte por otras medidas y otros espesores de chapa) Anclajes para amure a mampostería.

### Hoja

Construida en doble chapa BWG N° 18 DD (consulte otros espesores de chapa) con refuerzos internos. Doble contacto. Espesor de hoja. 40 mm Rellena de Aislante térmico.

Visor Paño Fijo con contravidrios de Chapa Vidrio laminado 3+3 (Consultar por otros tipos de Vidrios)

Bisagra munición de tres discos de 110 mm. Cantidad 4.

### Cerradura

De seguridad doble paleta. Marca Kallay Modelo 4003

### Pintura

Marco y hoja con acabado anticorrosivo en todas sus caras (consulte otros acabados)

### Agregados especiales a pedido


- Cierra puertas hidráulico
- Pestillos eléctrico
- Cerrojos de seguridad
- Rellenos Acústicos
- Rellenos Ignifugo
- Burletes perimetrales
- Umbral transitable
- Botaaguas/Goteron
- Zócalos de acero inoxidable

desde

**1983**

Fabricamos Soluciones

somos **FABRICANTES**. Los productos **850A<sup>®</sup>** son de construcción estándar y **ESPECIALES** Desarrollamos según su requerimiento



Ancho Exterior Máximo 1500 mm/Alto Exterior Máximo 3000 mm